

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty elektryczne demontazowe			
1	KNR-W 4-	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A	szt.		
d.1	03 1122-02	- ilość biegunów 2 + 0	szt.	16.000	
		16			
				RAZEM	16.000
2	KNR-W 4-	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1	03 1124-01	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR-W 4-	Demontaż opraw OSWIETLENIOWYCH	szt.		
d.1	03 1133-07	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 4-03	Demontaż konstrukcji wsporczej pod puszki (konsolki) z wykuciem otworów lub odkręceniem - na podłożu ceglanym lub betonowym na ścianie lub w kanale	szt.		
d.1	1103-01	26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
5	KNR 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.1	1129-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.		
d.1	1129-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
d.1	1120-01	26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
8	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1	1116-03	160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
2		Roboty instalacyjne montazowe			
9	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.		
d.2	0802-01	90	szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
10	KNR-W 5-	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
d.2	08 0801-01	90	szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
11	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla instalacji elektrycznej	m		
d.2	0336-01	180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
12	KNR 5	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.2	1209-07	45	otw.	45.000	
				RAZEM	45.000
13	KNR-W 2-	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika	szt.		
d.2	17 0201-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 5-	Podłączenie wentylatora mechanicznego w w.c	szt.		
d.2	08 0806-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.		
d.2	0302-01	48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
16	KNR-W 5-	Przewód wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe)	m		
d.2	08 0209-01	układany w tynku			